

## LUBRICACIÓN



### Slippery Spray

es un lubricante en base PTFE que proporciona unas altas prestaciones en moldes de inyección.

Proyecta una fina película adherente y viscosa que evita el goteo en las partes interiores del molde. Aplicable en todas las partes móviles, así como, columnas, guías, cremalleras, etc., que requieran una lubricación exigente y duradera.



### Slippery White Grease C1 / C00

es una grasa blanca brillante, fabricada con un alto contenido en PTFE y polímeros de última generación que le dan una excelente adherencia en superficies, un comportamiento muy estable en temperaturas en continuo de hasta 250° C y gran durabilidad.

Fabricada en dos consistencias para optimizar su uso en función de las tolerancias de los mecanismos. Aplicable en expulsores, guías, cremalleras, columnas, etc.

## PROTECTORES CORROSIÓN



### PQL Wax Film

es un producto anticorrosivo en base cera de larga duración y secado rápido.

En unos 5 minutos crea una fina capa cerosa que evita la oxidación de las superficies tratadas.

Especialmente desarrollado para la protección de todo tipo de moldes de la industria del plástico y elastómeros.



### PQL Protec Plus

es un producto formulado con inhibidores de corrosión y compuestos sintéticos que permite aplicar de forma rápida una película de protección transparente y de larga duración.

Se elimina fácilmente en el inicio de la inyección o aplicando ligeramente PQL Drifast.

## ANTIGRIPANTES



### PQL Mat Grease C1

Es un antigripante de altas prestaciones en base aluminio que ofrece alta adherencia y alto deslizamiento (incluso al cabo de mucho tiempo con muy altas temperaturas, desde -30° hasta 1200°C. Es de muy fácil aplicación gracias a su tapón pincel. También se utiliza en el montaje de resistencias en los moldes como sellador y transmisión de calor.



### PQL Cu Paste

es un antigripante muy adherente para mecanismos sometidos a temperaturas elevadas.

Contiene polvo micronizado de cobre, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste diseñada para lubricar, proteger y facilitar el montaje y desmontaje de conexiones roscadas tras un periodo largo y bajo condiciones severas.

## DESENGRASANTE



### PQL Drifast

es un producto que posee una cualidad excelente para eliminar la capa de suciedad que dejan los gases de la mayoría de los plásticos. Está formulado con disolventes químicamente puros y le han convertido en el más utilizado en los talleres de moldes. Fácil de aplicar, y de evaporación rápida.

## DESMOLDEANTES (con y sin silicona)



### PQL Sil Oil SP

Desmoldeante para plásticos y gomas. Abrillantador de superficies. Alta penetración en figuras y grabados complejos. Excelente antiadherente en procesos de transformación de materiales plásticos. Mejora el acabado de la pieza. Película seca.

### PQL FreeSil

Antiadherente seco sin silicona de alto rendimiento para piezas de plástico de cualquier naturaleza que posteriormente deban ser tratados en áreas de pintura, serigrafía, revestimiento, etc. Especialmente indicado para el desmoldeo de plásticos y cauchos en procesos de inyección, extrusión y termoconformado.