



CELEN QUIMICA



# Aerosoles Industriales

☎ 973 750 354  
📠 973 750 631  
🌐 [www.celen.com](http://www.celen.com)



## SLIPPERY SPRAY

Aceite sintético alto contenido PTFE

Producto auxiliar de taller. Cadenas, expulsores, guías de deslizamiento, husillos, cojinetes de fricción, maquinaria industrial, taladros, fresas, arranque de equipos, maquinaria de obras públicas, tornillería, herramientas manuales, etc

Inalterable a los ácidos y otros productos químicos. Reduce la fricción y el desgaste. Disminuye la temperatura de trabajo. Menor coste de energía. Incrementa la vida útil de la maquinaria. Excelente comportamiento frente la suciedad. Alta repelencia al agua. Penetra rápidamente.



## SLIPPERY WHITE OIL

Lubricante atóxico con PTFE

Lubricante de alta penetración de cables, guías, ejes, bulones, etc. Desmoldeo de plásticos y cauchos. Antiadherente de soldadura y en general cualquier componente que precise y deseemos una excelente lubricación. Con la aplicación de una fina capa del producto se consigue una buena interfase metal-plástico.

No contiene siliconas. Reduce la fricción y el desgaste. Gran dispersión del producto gracias a su válvula ultrafina. Aumenta el rendimiento y los intervalos entre aplicaciones. Blanco/transparente.



## PQL DESBLOCK

Aceite multiusos aflojatodo

Producto auxiliar de taller. Desbloqueo de elementos roscados y no roscados que presenten signos de agarrotamiento. Desmontaje de piezas oxidadas. Lubricación de micro-mecanismos. Liberación de toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, rodamientos, chavetas, uniones roscadas, etc.

Elevado poder de cubrición. Rápida penetración a través del óxido y de la suciedad. No ataca el metal, madera, plásticos y caucho. Alta protección anticorrosiva. Contiene aditivos sólidos antidesgaste. Insoluble al agua.



## PQL DLP 3000

Afloja, limpia, lubrica y protege

Fluido especialmente desarrollado para liberar mecanismos agarrotados, disolver suciedades, lubricar partes móviles y proteger de la corrosión piezas metálicas. Contiene una alta gama de lubricantes líquidos, aditivos penetrantes, anticorrosivos, antioxidantes y disolventes no clorados. No contiene siliconas.

Indicado para cualquier mecanismo, herramienta, equipo, instrumento, etc. que precise de un producto que combine activamente las 4 acciones descritas anteriormente, aflojar, limpiar, lubricar y proteger.

## PQL MOLBI DRY

Lubricante seco de MoS

Lubricante de película seca de larga duración, homogénea y de gran adherencia a cualquier tipo de superficie.

Contiene un alto contenido de bisulfuro de molibdeno que reduce la fricción y el desgaste.

Apropiada para temperaturas de hasta 450° C. Indicado para lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, uniones roscadas, ejes, bulones y mecanismos de difícil acceso. Facilita el montaje y desmontaje de piezas.



## PQL SEKA OIL

Aceite adherente

Lubricación y protección de cables, cadenas, guías, rodamientos, articulaciones y en general de todo tipo de mecanismos sometidos al contacto del agua o en ambientes húmedos en cualquier tipo de industria.

Elevado poder de lubricación. Excelente estabilidad térmica. Alta protección anticorrosiva. Excelentes propiedades antioxidantes. Insoluble al agua. Aditivos de untuosidad, adherencia y extrema presión. No gotea. Desplaza la humedad. Filante.



## SLIPPERY WHITE GREASE C1

Grasa multifuncional blanca con PQL - Flón

Fórmula concentrada de PTFE (Politetrafluoretileno), el producto con menor coeficiente de fricción descubierto por el hombre. En base sintética y micropartículas superionizadas de PQL-FLON, inferiores a 0,02 micras. Grasa multifuncional blanca, en base sintética, con micropartículas PQLFLON de PTFE, con una gran estabilidad térmica y repelente al agua, gran capacidad de penetración, adherencia y deslizamiento. Cumple norma H1 para lubricantes que pueden entrar en contacto accidental con alimentos.

Mantenimiento en general, cadenas, guías, rodamientos, expulsores, bisagras, etc., utilizados en la industria alimentaria, plantas de envasado, industria del plástico etc. Así como industria en general.



## PQL GS ATOX 1-2

Grasa atóxica de alto rendimiento



Grasa atóxica blanca de alto rendimiento, de excelentes cualidades lubricantes y elevada resistencia al agua. Formulada con aceite sintético de alto poder lubricante y elevado índice de viscosidad. Adecuada para aplicar en mecanismos que trabajen en un amplio rango de temperaturas -40 °C a 180 °C.

Contiene un paquete de aditivos que le confiere unas excelentes propiedades anticorrosivos, antioxidante, antidesgaste y de extrema presión bajo severas condiciones de trabajo.

Especialmente recomendada para rodamientos, cojinetes, cadenas y partes mecánicas de la industria alimentaria que requieran de una grasa de grandes prestaciones.



## SLIPPERY TEFLEX AD

Grasa blanca multifuncional EP con PTFE

Lubricación de larga duración de todo tipo de mecanismos, rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías horizontales y verticales, ejes, husillos, etc., sometidos a cargas altas y velocidades medias altas.

Reduce la fricción. Excelente protección frente al desgaste y la corrosión. Excelente adherencia al metal.

Gran estabilidad térmica. No gotea ni mancha. Gran resistencia al agua.



## SLIPPERY CHAIN PLUS

Grasa sintética con PTFE

Lubricación de cadenas, rodamientos, guías y cualquier tipo de elemento sometido a la acción directa de agua y vapor. Aplicaciones industriales, construcción, obra civil, etc.

Excelente adherencia y estanqueidad. Alta protección anticorrosiva. Insoluble al agua (grasa hidrófuga).

No gotea. Gran capacidad lubricante y antidesgaste. Evita que el polvo y la suciedad se peguen a la cadena.

## PQL GLC SPRAY

Grasa Extrema Presión. Complejo de litio

Lubricación de rodamientos, articulaciones, guías, ejes, husillos, etc., sometidos a cargas y velocidades medias. Aplicaciones industriales, construcción, obra civil, etc.

Elevado poder de lubricación. Excelente estabilidad térmica. Alta protección anticorrosiva.

Excelentes propiedades antioxidantes. Insoluble al agua. No gotea.



## PQL CAL M2/S

Grasa hidrófuga

Lubricación de rodamientos, cojinetes y todo tipo de elementos sometidos a la acción directa de agua y vapor con altas cargas dinámicas en aplicaciones industriales, construcción, maquinaria agrícola, etc

Excelente adherencia y estanqueidad. Alta protección anticorrosiva. Insoluble al agua.



## PQL Cu PASTE

Pasta de cobre antigripante alta temp.

Pasta antigripante muy adherente para mecanismos sometidos a temperaturas elevadas. Contiene polvo micronizado de cobre, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste diseñada para lubricar, proteger y facilitar el montaje y desmontaje de conexiones roscadas tras un periodo largo y bajo condiciones severas.

Pasta de larga duración para todo tipo de mecanismos, tornillos, pernos, uniones roscadas, juntas, martillos perforadores, ejes de freno, acoplamientos de tubos de escape y abrazaderas de calderas que trabajen a elevadas temperaturas y/o estén sometidas a la acción corrosiva de agua o vapores.



## PQL PASTE 450

Pasta de montaje para conexiones roscadas

Pasta de montaje especial para conexiones roscadas con un alto contenido en zinc y otros aditivos que le proporcionan excelentes características lubricantes, anti-desgaste, extrema presión, elevada conductividad eléctrica y protección contra la corrosión.

Recomendada para proteger y facilitar cualquier montaje y desmontaje de piezas y elementos metálicos roscados, evita el contacto metal-metal.

Por sus excelentes características de conductividad y protección a la corrosión resulta muy apropiada para conectores eléctricos.



## PQL FREE SIL

Desmoldeante sin siliconas

Antiadherente seco sin silicona de alto rendimiento para piezas de plástico de cualquier naturaleza que posteriormente deban ser tratados en áreas de pintura, serigrafía, revestimiento, etc.

Especialmente indicado para el desmoldeo de plásticos y cauchos en procesos de inyección, extrusión y termoconformado.

Antiadherente en procesos de soldadura, evitando proyecciones o salpicaduras, en la industria textil, en la industria del calzado, en imprentas, etc.



## PQL SIL OIL SP

Antiadherente de silicona

Desmoldeante para plásticos y gomas. Abrillantador de superficies. Excelente como antiproyecciones en procesos de soldadura. Renovador de plásticos.

Alta penetración en figuras y grabados complejos. Gran dispersión del producto gracias a su válvula ultra fina.

Aumenta el rendimiento y los intervalos entre aplicaciones. Excelente antiadherente en procesos de transformación de materiales plásticos. Mejora el acabado de la pieza. Película seca.

## PQL WAX FILM

Protector superficies metálicas

Anticorrosivo de piezas mecanizadas, moldes, superficies pulidas, así como la protección y conservación de cualquier pieza metálica durante su producción, almacenamiento y/o transporte marítimo durante largos periodos de tiempo.

Película cerosa y seca. Protección de larga duración. Secado rápido. No gotea. Alto poder de cubrición.

Fácil eliminación.



## PQL PROTEC PLUS

Protector superficies metálicas

Anticorrosivo de piezas mecanizadas, moldes, superficies pulidas, así como la protección y conservación de cualquier pieza metálica durante su producción, almacenamiento y/o transporte.

Alta protección a la corrosión de las superficies metálicas. Gran poder de cubrición. Formación de una fina capa de micro ceras. Fácil eliminación. Baja tensión superficial.

Desplaza la humedad.



## PQL DRIFAST

Desengrasante Premium

Desengrase de cadenas, cables, herramientas neumáticas, moldes y matrices, bombas, motores, piezas metálicas, etc.

Elimina colas y etiquetas adhesivas. Para aplicaciones sobre plásticos, realizar una prueba previa.

Gran poder desengrasante. Fácil y rápida aplicación. Evapora completamente sin dejar residuos en pocos segundos. Formulado con productos químicamente puros. No contiene disolventes clorados.



## PQL CLEAN FAST

Desengrasante de secado rápido

Mezcla de disolventes no clorados con un alto poder desengrasante y de rápida evaporación para un máximo rendimiento.

Los disolventes empleados son químicamente puros y completamente estables en el interior del recipiente. Penetra rápidamente y disuelve grasas, aceites y otras impurezas de los elementos mecánicos sin dejar residuos.

No contiene compuestos clorados ni fluorados (CFC) que perjudiquen el medio ambiente. Especialmente desarrollado para la limpieza y el desengrase de cadenas, maquinaria neumática, moldes, carcasas y engranajes, equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje.

Realizar una prueba previa cuando se use con plásticos sensibles. Seguro para todas las superficies metálicas y la mayoría de plásticos, gomas y revestimientos.



## PQL HX CLEAN

Desengrasante enérgico

Mezcla de disolventes no clorados con alto poder desengrasante para un máximo rendimiento. Presurizado con CO<sub>2</sub>.

Desarrollado para la limpiar y desengrasar rodamientos, ruedas dentadas, cerraduras, cilindros, cadenas, guías, ejes, sinfines, cinta de transporte, sistemas de frenos, herramientas manuales, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos, y en general en cualquier trabajo de reparación, mantenimiento y/o montaje que precise ser limpiado y desengrasado antes de su uso.

Disuelve aceites, grasas y otras impurezas. No mancha ni es corrosivo para los metales. Gran poder desengrasante. Fácil y rápida aplicación. Evapora completamente sin dejar restos en pocos segundos.



## PQL CONTACT CLEANER

Limpiador de contactos

Limpiador de alta pureza basado en disolventes exclusivos de secado rápido y progresivo, formulado para limpiar y desengrasar eficaz y rápidamente la suciedad que se acumula en los circuitos eléctricos y/o electrónicos.

No contiene compuestos clorados ni fluorados (CFC) que perjudiquen el medio ambiente.

Especialmente indicado para la limpieza y el desengrase de interruptores, circuitos impresos, micro circuitos, partes eléctricas y electrónicas, bujías, relés y contactos eléctricos en general.

Seguro para todas las superficies metálicas y la mayoría de plásticos, gomas y revestimientos.

**Aerosoles  
Industriales**

☎ 973 750 354  
☎ 973 750 631  
🌐 [www.celen.com](http://www.celen.com)

  
**CELEN QUIMICA**



